

Speciális **NAGYKONYHAI** ernyők,
IPARI elszívó ventilátorokkal

Most újítsa fel
nagykonyhai légtechnikáját,
most jobban megéri!

1S

STANDARD
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVŐERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

GastroMKFE 800

magasság: 350 mm,
szélesség: 800 mm, hosszúság: 800 mm
elszívó csonek átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

GastroMKFE 1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 1000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonek átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve



CASALS IPARI VENTILÁTOROK

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgécscillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapcsolódoboz IP-65 védelemmel, motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m³/h
zajsztint: 50 dB(A)

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW

fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m³/h
zajsztint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m³/h
zajsztint: 54 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

REG - egyfázisú motorokhoz

egyedi tulajdonságok:

Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve



választható modellek:

REG 1,5A

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz

REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

219 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény
a zsírszűrő csomag
árából



1P

PROFESSIONÁLIS
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

GastroMKFE 800

magasság: 350 mm,
szélesség: 800 mm, hosszúság: 800 mm
elszívó csomagtér átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

GastroMKFE 1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 1000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csomagtér átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve



CASALS PROFESSIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előreahajló lapátozású járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, **400°C/2h tanúsítvánnyal**,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW



választható modellek:

BVFC 9/9 0,37 kW

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m³/h
zajsztint: 70 dB(A)

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m³/h
zajsztint: 73 dB(A)

választható modellek:

BVFC 9/9 0,75 kW

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m³/h
zajsztint: 77 dB(A)

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m³/h
zajsztint: 80 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

SFCT - frekvenciaváltó

egyedi tulajdonságok:

integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók



választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

359 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény

a zsírszűrő csomag
árából



2S

STANDARD
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVŐERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

GastroMKFE 2000/900

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 900 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

GastroMKFE 2000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 2000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve



CASALS IPARI VENTILÁTOROK

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgécscillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel, motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m³/h
zajsztint: 50 dB(A)

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW

fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m³/h
zajsztint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m³/h
zajsztint: 54 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

REG - egyfázisú motorokhoz

egyedi tulajdonságok:

Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve



választható modellek:

REG 1,5A

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz

REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

279 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény
a zsírszűrő csomag
árából



további termékeinket keresse a <http://www.multikomplex.hu/Termekaink> weboldalon

2P

PROFESSIONÁLIS
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

GastroMKFE 2000/900

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 900 mm
elszívó csonek átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve

GastroMKFE 2000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 2000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonek átmérő: 250 vagy 300 mm, gyárilag
az ernyő felső részén, középen vagy az ernyő
hátoldalán elhelyezve



CASALS PROFESSIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előreahajló lapátozású járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, **400°C/2h tanúsítvánnyal**,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW



választható modellek:

BVFC 9/9 0,37 kW

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m³/h
zajsztint: 70 dB(A)

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m³/h
zajsztint: 73 dB(A)

választható modellek:

BVFC 9/9 0,75 kW

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m³/h
zajsztint: 77 dB(A)

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m³/h
zajsztint: 80 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

SFCT - frekvenciaváltó

egyedi tulajdonságok:

integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók



választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

419 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény
a zsírszűrő csomag
árából



további termékeinket keresse a <http://www.multikomplex.hu/Termekeink> weboldalon

3S

STANDARD
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

GastroMKFE 3000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csonk átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve



CASALS IPARI VENTILÁTOROK

BOX BD - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban,
M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgécscillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor,
a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása
érdekében belépő oldali terelőlemezzel szerelve,
speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban,
teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel, motor IP-54 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz

választható modellek:

BOX BD 7/7 M4 0,12 kW

fordulatszám: 1370 rpm
áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,12 kW
légszállítás: 1725 m³/h
zajszint: 50 dB(A)

BOX BD 10/10 M4 0,59 kW

fordulatszám: 1340 rpm
áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW
légszállítás: 3790 m³/h
zajszint: 56 dB(A)

BOX BD 9/9 M4 0,35 kW

fordulatszám: 1375 rpm
áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW
légszállítás: 2670 m³/h
zajszint: 54 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

REG - egyfázisú motorokhoz

egyedi tulajdonságok:

Kézi sebességszabályzó
egyfázisú motorral szerelt
ventilátorok szabályzására.
IP 54-es védelem
működést jelző fény
EMC szűrővel szerelve



választható modellek:

REG 1,5A

BOX BD 7/7 M4 ventilátorhoz

REG 3A

BOX BD 9/9 M4 ventilátorhoz

REG 5A

BOX BD 10/10 M4 ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

319 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény
a zsírszűrő csomag
árából



3P

PROFESSIONÁLIS
GASZTRO SZETT

FALI ELSZÍVÓERNYŐK

GastroMKFE - standard fali kivitel

egyedi tulajdonságok:

teljes rozsdamentes kivitel,
1 mm-es lemezvastagság,
csiszolt felület, olajleeresztő csappal,
1 sor labirintus szűrővel,
falra szerelhető vagy függesztett (sziget) kivitelben,
w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél

választható modellek:

választható modellek:

GastroMKFE 3000/1000

magasság: 350 mm,
szélesség: 3000 mm, hosszúság: 1000 mm
elszívó csomagtér átmérő: 250 vagy 300 mm,
gyárilag az ernyő felső részén, középen vagy az
ernyő hátoldalán elhelyezve



CASALS PROFESSIONÁLIS IPARI VENTILÁTOROK

BVFC - csővezetékbe, beltérre és kültérre is telepíthető tűzbiztos radiális ventilátor

egyedi tulajdonságok:

hő- és hangszigetelt házban elhelyezett ventilátor,
kettős beömlésű, előre hajló lapátos járókerék,
hajtómű, beleértve az ékszíjak védőburkolatot is, a levegőáramlás
útján kívül esik,
magas hőfokra tervezett hajtómű csapágyazás,
standard aszinkronmotor IP-55 védelemmel,
F osztályú villamos szigeteléssel, **400°C/2h tanúsítvánnyal**,
háromfázisú motor 230/400V - 50Hz 4kW



választható modellek:

BVFC 9/9 0,37 kW

fordulatszám: 950/1150 rpm
áramfelvétel: 1,94 A
teljesítmény: 0,37 kW
légszállítás: 3290 m³/h
zajsztint: 70 dB(A)

BVFC 9/9 0,55 kW

fordulatszám: 1050/1350 rpm
áramfelvétel: 2,69 A
teljesítmény: 0,55 kW
légszállítás: 3660 m³/h
zajsztint: 73 dB(A)

választható modellek:

BVFC 9/9 0,75 kW

fordulatszám: 1150/1400 rpm
áramfelvétel: 3,48 A
teljesítmény: 0,75 kW
légszállítás: 3870 m³/h
zajsztint: 77 dB(A)

BVFC 9/9 1,1 kW

fordulatszám: 1200/1600 rpm
áramfelvétel: 4,74 A
teljesítmény: 1,1 kW
légszállítás: 4360 m³/h
zajsztint: 80 dB(A)

2 év
teljeskörű
garancia

VEZÉRLÉSEK

SFCT - frekvenciaváltó

egyedi tulajdonságok:

integrált vezérlőegység
digitális kezelőfelület
ultrakompakt kivitel
HACV alkalmazással
előre telepített gyári funkciók



választható modellek:

SFC-T 0,55 kW

BVFC 9/9 0,37 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 0,55 kW-os ventilátorhoz

SFC-T 1,1 kW

BVFC 9/9 0,75 kW-os ventilátorhoz
BVFC 9/9 1,1 kW-os ventilátorhoz

Komplett rendszer

(elszívó ernyő + elszívó motor + vezérlés):

549 990 Ft + Áfa

Bármely komplett szett vásárlása esetén további:

15 % kedvezmény

a kivezetéshez szükséges
tartozékokból

30 % kedvezmény

a zsírszűrő csomag
árából



Tervezés - telepítés

Nagykonyhai ernyők, ipari ventilátorok és hővisszanyerős rendszerek **SZAKSZERŰ** bekötése, telepítése Budapesten és Pest megyében! Kérje egyedi ajánlatunkat!

www.ventilatorok.hu

 06 30 260 8328

Cím: Multikomplex Budapest Kft. 1211. Budapest, Mansfeld Péter utca 27.

Tel: 06 1 427 03 25

e-mail: info@ventilatorok.hu

web: www.ventilatorok.hu

MULTIKOMPLEX
BUDAPEST KFT
a páraelszívók szakértője
1995 óta