

INFORMAZIONI COMMERCIALI PER I CONSUMATORI  
COMMERCIAL INFORMATION FOR THE CONSUMER  
INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE CLIENT  
INFORMACIONES COMERCIALES PARA EL CLIENTE  
HANDELSINFORMATIONEN FÜR DEN KUNDEN  
KEZELÉSI INFORMÁCIÓK A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRE

- (I) ISTRUZIONI PER L'USO MOD SLTC48-49
- (GB) INSTRUCTIONS FOR USE MOD SLTC48-49
- (F) INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI MOD SLTC48-49
- (E) ISTRUCCIONES DE USO MOD SLTC48-49
- (D) BEDIENUNGSANLEITUNG MOD SLTC48-49
- (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOD SLTC48-49

INFORMAZIONI TECNICHE  
TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATION TECHNIQUES  
INFORMACIONES TÉCNICAS  
TECHNISCHE INFORMATIONEN  
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

TYPE: FSLA - FSLB - FSLC - FSLD



# TARTALOM

GB

Figyelmeztetés

Változatok

Felszerelés

Működés

Karbantartás

## FIGYELMEZTETÉS

\* Gyermekek és olyan személyek akik csökkent képességűek, csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

\* A főzőfelület és a páraelszívó alsó része között legalább 65 cm távolságnak kell lennie.

\* A páraelszívó kivezetése nem köthető be olyan kéménybe, amelyek más készülék, pl. tűzhely, boiler füstelvezetésére szolgálnak.(pl.: központ fűtés, kazánok, vízmelegítők...stb).

\* A szellőztetésre és a levegőcserére vonatkozóan mindig tartsa be a hatályos rendelkezéseket.

\* Különösen ügyeljen erre, ha a helységben, ahova a páraelszívót felszereli egyéb olyan nem elektromos berendezések működnek egyidejűleg (mint pl.: gáz, olaj, szén kályhák). A páraelszívó a működés közben negatív nyomást eredményez. A negatív nyomás nem lehet nagyobb mint 0.04 mbar, hogy ne vonhassa el az égéshez szükséges levegőt a gázkészülékektől.

Ennek érdekében a helységet fel kell szerelni szellőző nyílásokkal, mely a megfelelő mennyiségű friss levegő utánpótlását biztosítja.

Ha a készülék adattábláján ez a jelzést látható

ez azt jelzi, hogy a készülék II. érintésvédelmi osztályba tartozik és nem kell földelni.

Ha a készüléken ez a jelzés nem látható

az azt jelzi, hogy a készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik és földelést igényel.

\* Amikor az elektromos csatlakoztatást végzi, ellenőrizze, hogy a csatlakozó aljzat rendelkezik földelés-sel és a feszültség megegyezik a készülék adattábláján található feszültségi adatokkal.

\* Mielőtt megkezdene bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletet csatlakoztassa le a készüléket.

Ha a készülék nem rendelkezik elektromos kábellel vagy csatlakozóval, be kell építeni egy omnipolár kapcsolót, mely legalább 3 mm távolsággal rendelkezik az érintkezők között és így kell elvégezni az elektromos csatlakoztatást.

Ha a készülék rendelkezik elektromos kábellel és csatlakozóval, csatlakoztassa úgy, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen.

Olyan éghető anyagokat, amelyek könnyen lángra lobbanhatnak, tartson távol a készüléktől.  
Sütés közben, ha zsírt vagy olajat használ különösen ügyeljen, mert az olaj különösen gyúlékony és veszélyes, túlmelegedése tüzet okozhat.

Ne használjon lefedetlen elektromos grill rácsot. A tüzesetek elkerülése érdekében minden utasítást be kell tartani a zsírszűrő tisztítására és a zsíros szennyeződések eltávolítására vonatkozóan.

## VÁLTOZATOK

A levegő elvezethető egy megfelelő légtechnikai cső csatlakoztatásával a felső kivezető részhez.

Ez elvezethető a falon vagy a mennyezeten. (dwg.1).

## FELSZERELÉS

SLTC48-49

Fali felszerelés

Használja a mellékelt sablont (dwg. 2A) a lyukak kifúrásához. Ügyeljen a műveletnél az elektromos és vízvezetésekre a falban.

A fúráshoz használjon 8-mm fúrófejet.

Helyezze be a megfelelő dübeleket a furatokba (dwg. 2B).

A tartó konzol felszereléséhez (dwg. 2C)

használja a megfelelő csavarokat (dwg. 2D).

Rögzítse a fém elemeket (dwg. 2E) a falra

a csavarokkal 2F, és akassza fel a páraelszívót a rögzítő

sínre (dwg. 3). Állítsa be és rögzítse a készüléket a

csavarokkal (dwg. 5 VT). Helyezze be a rögzítő csavart

(dwg. 4). Ha a páraelszívó rozsdamentes vagy üveg

anyóval rendelkezik, használja a felszerelési útmutatót

amelyet a csomagolásban talál.

Elhelyezheti az elektromos csatlakoztatást a dekoratív kürtő mögé, amennyiben ez egy kivezetett modell.

Légelzáró elakadás

Figyelem! Mielőtt a motort csatlakoztatja a kivezető cső csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a nyílásnál a légelzáró szabadon mozoghat.

Helyezze fel a kürtőtakaró konzolt (dwg. 6A) a falra

és/vagy a mennyezetre, használja a mellékelt csavart.

Csatlakoztassa a motor kivezető nyílását egy megfelelő

légtechnikai csővezetékhez, melyen a levegő távozik.

Végezze el az elektromos csatlakoztatást.

Helyezze el a dekoratív csőtakaró elemet a páraelszívóvön.

Húzza ki a felső elemet egészen a mennyezetig, ha

lehetséges, majd rögzítse ezt a mellékelt csavarokkal.

## MŰKÖDÉS

Mod. TC – Touch Control Version (dwg. 7)

A: ON/OFF világítás kapcsoló

B: Sebesség csökkentés / OFF motor kikapcsolás

C: Sebesség növelés / ON motor bekapcsolás

D: Timer/Időzítő 10 min.

A Touch Contorl vezérlés lehetővé teszi a kívánt funkció választását a megfelelő gomb megnyomásával.

A visszajelző világítás (C) a panel közepén

kijelzi a kiválasztott sebességet.

Ha áramkimaradás történik, 15 másodperc szükséges miközben a készülék diagnosztikát végez és a funkciók visszaállnak. Eközben elképzelhető, hogy nem minden működik megfelelően.

Kihúzható szűrők (dwg. 9)

Ha bekapcsolja az első sebességet a gomb megnyomásával a filter leereszkedik és a művelet végén automatikusan az első fokozat bekapcsol.

Csak akkor állíthatók be újabb sebesség fokozatok, ha a szűrő teljesen le van engedve.

Ha a motort kikapcsolja, a szűrő automatikusan vissza emelkedik a burkolatba.

A készülék el van látva egy elektromos biztosító berendezéssel, mely a páraelszívót 4 óra után automatikusan kikapcsolja az utolsó fokozat választás után.

A szűrő telítettségét a fokozat kijelző lámpa jelzi. (dwg. 7 C). Nyomja meg az Időzítő gombot a nullázáshoz.

A zsírszűrőt javasolt havonta egyszer elmosni vagy mosogatógépben tisztítani.

A készülék tisztításához használjon meleg vizet és neutrális tisztítószeret, ne használjon súroló szereket és maró hatású anyagokat.

A fém részek tisztítására vannak speciális fémek tisztítására alkalmas tisztítószer, javasolt ezek használata a termék jellegének megfelelően.

Figyelem! Mielőtt megkezdéné az izzók cseréjét, csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.

AZ ÉGŐK CSERÉJE

Az izzók kivételéhez használjon kis csavarhúzó vagy más hasonló eszközt, illessze ezt az izzó és a keret közé. A cseréhez használjon az eredetivel megegyező izzókat. Dwg. 8.

Az elektromos csatlakozó kábel cseréje csak megfelelően képzett szakember által lehetséges.

## KARBANTARTÁS

SLTC48-49

\* A gondos karbantartás hosszú élettartamot és hatékony teljesítményt biztosít.

\* Különös figyelmet kell fordítani a zsírszűrők cseréjére.

### Az automata liftes szűrő eltávolítása

Nyomja meg az időzítő gombot 5 másodpercig, a fokozat kijelző lámpa villogni kezd (Fig. 7 C) eközben a liftes szűrő leereszkedik és minden más funkció letiltásra kerül.

Ha a szűrő teljesen lent van húzza óvatosan felfelé az előlaptól előre, ahogy az ábrán látható (Fig. 10.)

Vigyázzon a beépülő modulra, úgy ahogy az ábrán látható Fig. 11, részlet A; mindkét kapcsolatot el kell oldani, máskülönben nem tudja a szűrőt eltávolítani.

Ezalatt a művelet alatt fogja a szűrőt mindkét kezével, majd lassan fordítsa lefelé, ha a hátsó oldalon mindkét akasztás látható (Fig. 12) majd emelje meg a szűrőt és vegye ki a foglalatból.

A szűrőt el lehet mosni mosogatógépben. Győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradt és nincs benne víz, majd helyezze vissza az előző művelet elvégzésével, fordított sorrendben.

Ha visszahelyezte a szűrőt, győződjön meg róla, hogy a két tengely (Fig. 11), részlet B megfelelően illeszkedik a helyére és, hogy a két csatlakozó (Fig. 11, részlet A) megfelelően rögzítve van, ha nem, végezze el a műveletet újra.

Ha a művelettel elkészült, nyomja meg újra a Timer gombot 5 másodpercig, a kijelzőn villogás megszűnik, majd itt eldöntheti, hogy a filter liftes visszahúzását választja a „0” gomb megnyomásával vagy bekapcsolja a kívánt sebesség fokozatot a megfelelő gomb használatával.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

